

コンプレッサー スペック表									
商品コード		2004000010357	2004000010159	2004000010340	2004000010333	2004000009979	2004000007777	2004000009917	2004000010562
商品名		AP サイレントエアコンプレッサー 6L SC035	AP サイレントエアコンプレッサー 24L	AP 縦型 サイレントエアコンプレッサー 30L VSC034	AP 縦型 サイレントエアコンプレッサー 38L VSC033	AP ハイスピード エアコンプレッサー 30L	AP エアコンプレッサー 39L RED	AP ツインタंक サイレントエアコンプレッサー 60L	AP ハイスピード サイレントエアコンプレッサー 39L
価格(税込)		¥32,890	¥27,390	¥41,690	¥49,390	¥38,390	¥29,590	¥87,890	¥71,390
本体サイズ		W360×D350×H320mm	L525×W320×H580mm (ハンドル含む)	W490×D400×H610mm (ハンドル含まず)	W490×D400×H700mm (ハンドル含まず)	L620×W370×H570mm (ハンドル含む)	L670×W355×H615mm	L700×W490×H715mm	L665×W410×H640mm
重量		17kg	20.5kg	25kg	27kg	26kg	34kg	45kg	32.3kg
電動機出力		1.0HP (0.75kW)	0.8HP (0.55kW)	1.0HP (0.75kW)	1.0HP (0.75kW)	2.0HP (1.5kW)	2.0HP (1.5kW)	1.5HP (1.1kW)	1.5HP (1.1kW)
電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電流(50Hz/60Hz) 0.6Mpa時		6.3/6.1A	5.8/7.0A	6.3/6.1A	6.3/6.1A	12/15.5A	12.5/13A	11/13A	12.5/14A
消費電力 0.6Mpa時		560/600W	550/650W	560/600W	560/600W	1150/1550W	1100/1150W	1050/1100W	1050/1100W
回転数		1400/1700min-1	1400/1700min-1	1400/1700min-1	1400/1700min-1	2800/3200min-1	2800/3400min-1	1400/1700min-1	1450/1700min-1
吐出空気量 0.6Mpa時		51/62L/min	41/48L/min	51/62L/min	51/62L/min	98/112L/min	82/98L/min	95/110L/min	95/110L/min
最高使用圧力		0.8MPa	0.78MPa	0.8MPa	0.8MPa	0.78MPa	0.78MPa	0.78MPa	0.78MPa
再起動圧力		0.6MPa	0.59MPa	0.6MPa	0.6MPa	0.59MPa	0.58MPa	0.59MPa	0.59MPa
安全弁設定圧力		0.88MPa	0.88MPa	0.88MPa	0.88MPa	0.88MPa	0.9MPa	0.86MPa	0.88MPa
連続使用時間		30分以内	30分以内	30分以内	30分以内	30分以内	20分以内	30分以内	30分以内
タンク容量		6L	24L	30L	38L	30L	39L	60L(30L×2個)	39L
騒音値		62dB	65dB	62dB	62dB	88dB	97dB	75dB	75dB
コード長		1.8m	2.0m	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
充填時間(目安) 0~満タン		1分30秒(50Hz) 1分10秒(60Hz)	4分10秒(50Hz) 3分20秒(60Hz)	4分30秒(50Hz) 3分40秒(60Hz)	5分30秒(50Hz) 4分50秒(60Hz)	1分50秒(50Hz) 1分30秒(60Hz)	3分40秒(50Hz) 3分10秒(60Hz)	3分30秒(50Hz) 3分00秒(60Hz)	2分20秒(50Hz) 2分00秒(60Hz)
充填時間(目安) 再起動~満タン		50秒(50Hz) 40秒(60Hz)	1分40秒(50Hz) 1分20秒(60Hz)	1分30秒(50Hz) 1分00秒(60Hz)	2分00秒(50Hz) 1分30秒(60Hz)	35秒(50Hz) 25秒(60Hz)	1分20秒(50Hz) 1分00秒(60Hz)	1分10秒(50Hz) 50秒(60Hz)	35秒(50Hz) 30秒(60Hz)
説明		<ul style="list-style-type: none"> 省スペース設計で人気の6Lサイレントコンプレッサー! 住宅街や建物の中でも作動音が気になりにくい静かなコンプレッサー。 吐出エアに不純物が混ざりにくく、面倒なオイル交換不要のオイルレスタイプです。 	<ul style="list-style-type: none"> オイル交換の必要がなく、メンテナンスが楽なオイルレス式です。 作動音も65dBと非常に静かで、屋内や夜間の作業も可能です。 オイルを使用しないので、圧縮空気にオイルが混入せず、クリーンなエアを供給することができます。 	<ul style="list-style-type: none"> 省スペース設計で人気の縦型コンプレッサー! 住宅街や建物の中でも作動音が気になりにくい静かなコンプレッサー。 吐出エアに不純物が混ざりにくく、面倒なオイル交換不要のオイルレスタイプです。 ハンドルとホイール付きで、移動が簡単にできます。 	<ul style="list-style-type: none"> 省スペース設計で人気の縦型コンプレッサー! 住宅街や建物の中でも作動音が気になりにくい静かなコンプレッサー。 吐出エアに不純物が混ざりにくく、面倒なオイル交換不要のオイルレスタイプです。 ハンドルとホイール付きで、移動が簡単にできます。 	<ul style="list-style-type: none"> 何とんでもエア充填スピードが速い! アストロの同容量サイレントコンプレッサーと比べると半分の時間でエアを充填します。 吐出エアに不純物が混ざりにくく、面倒なオイル交換不要のオイルレスタイプです。 	<ul style="list-style-type: none"> タンク容量39Lと容量の大きな、オイル式のエアコンプレッサーです。 ハンドルとキャスターが付いているので、簡単に移動できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 60Lもの大容量となる、ツインタंक式のコンプレッサーです。 住宅街や建物の中での使用でも作動音が気にならない、静音タイプとなっています。 モーターは従来型よりも馬力が向上しており、エア充填速度が短縮されています。 	<ul style="list-style-type: none"> 設置場所は一般的なコンプレッサーと同等で、作動音は静かで充填も早い、まるで夢のようなコンプレッサーです。 電源や設置場所の問題で、大型コンプレッサーを諦めていた方にも、導入しやすいサイズと出力となっています。 インパクトレンチなどのパワーツールはもちろん、研磨や切削などの長時間作業も快適に行うことができます。

120dB	飛行機のエンジンの近く	70dB	電話のベル、騒々しい事務所の中
110dB	自動車の警笛(前方2m)	60dB	静かな乗用車、普通の会話
100dB	電車が通るときのガード下	50dB	静かな事務所
90dB	大声による独唱、騒々しい工場の中	40dB	市内の深夜、図書館、静かな住宅地の屋
80dB	地下鉄の車内、交通量の多い道路	30dB	郊外の深夜、ささやき声

設定圧力値	用途
0.1Mpa	ゴムホートなどアウトドア用品の空気入れ
0.2Mpa	自動車のタイヤの空気入れ、エアブラシ
0.3Mpa	自動車のタイヤの空気入れ、スプレーガンで塗装
0.4Mpa	エアタスターでエアブロー、エンジンクリーナーガンで洗浄
0.5Mpa	自転車のタイヤの空気入れ

※1 消費電流は、50Hzの地域での実測値です。60Hzの地域では、この値より高くなる場合があります。
 ※2 騒音値は本体モーターより約50cm離れた場所からの実測値です。
 ※3 充填時間はあくまで参考となります。